C A F E T I E R E

NEW MOKA INDUCTION



CARACTERISTIQUE

- Cafetière aluminium.
- Couvercle et conteneur aluminium vernis
- Chaudière bi-matière : extérieur acier pour l'induction / intérieur aluminium
- Manche et pomeleau en bakélite vernis soft touch (PA6)
- Valve de sécurité Brevetée inspectionnable Bialetti

Diamètre : 2 / 4 / 6 tazze

Contenance : 130 ml / 180 ml / 320 ML (eau chaudière)

EROGATION : 100 ml / 150 ml / 280 ml

RESIDU CHAUDIERE : 10 ml / 5 ml / 5 ml

(*) Valeur indicative, peut varier en fonction de la quantité d'eau , de café, de la typologie de mouture et du modèle de cafetière

À la fin de l'érogation il reste un fond d'eau dans la cuve qui permet d'éviter la surchauffe du fond si la cafetière est laissée sur le feu

COMPOSANT:

1. Couvercle
2. Pomeleau
3. Manche
4. conteneur
5. Filtre aluminium
6. Joint silicone
7. Entonnoir acier
8. Valve de sécurité Bialetti
9. Chaudière

HAUTEUR : 155 mm / 165 mm / 205 mm

DIAMETRE BASE : 97 mm / 100 mm / 115 ml

POIDS : 465 gr / 560 gr / 810 gr

VERSION



MADE IN ROMANIA